Nettoyeur haute pression avec transmission par poulie-courroie est un équipement professionnel conçu pour le nettoyage intensif et prolongé dans des milieux industriels, agricoles ou de construction. La transmission par courroie permet un fonctionnement plus souple, silencieux et une durée de vie accrue de la pompe.

Pourquoi une transmission par courroie ?

Avantages :

•Moins d'usure directe sur la pompe
•Réduction du bruit et des vibrations
•Meilleure durée de vie des composants
•Réglage possible de la vitesse de rotation (via le rapport des poulies)
•Maintenance plus simple en cas de panne (remplacement courroie facile)

Réf : SPHP26200UNTPC

Inconvénients :

Encombrement légèrement supérieur

Entretien périodique de la tension de la courroie nécessaire

Légère perte de rendement mécanique (≈ 2 à 5 %)

.
.

Accessoires Inclus:

Composants typiques :
Pompe Udor Mal
Moteur électrique NICOLINI MOTORI mal
Régulateur de Pression
Flexible Haut Pression Diamètre 10m : transporte l'eau sous pression.
Pistolet haute pression avec raccord tournant: dirige le jet d'eau.
Buse : adapte la forme et la puissance du jet.
Filtre
Châssis
Boite Electrique
Poulie moteur : montée sur l'arbre moteur
Poulie pompe : montée sur l'arbre de la pompe
Courroie : relie les deux poulies
Tendeur de courroie : réglage de tension (glissière moteur ou galet tendeur)
Fonction : transmettre la rotation du moteur à la pompe en réduisant la vitesse

Référence	Marque pompe	Modèle	Débit L/Min	Pression (Bar)	Vitesse de Rotation	Marque Moteur	Alimentation électrique	Puissance Moteur
SPHP26200UNTPC	udor	CC 26/20	26 L/m	200bar	1450 tr/min	NICOLINI	380 V / 50 Hz	10ch (7,5kw)
						.	.	.
						.		.